

Sensation Original / Feeling

	<p>KONSTRUKCE STROJNÍ KALIBR VÝŠKA VLÁKNA ISO 1766 HUŠTOTA ISO 1763 VÁHA VLÁKNA CELKOVÁ VÁHA KOBERCE ISO 8543 TLOUŠŤKA KOBERCE ISO 1765 ŠÍŘE</p>	<table border="0"> <tr> <td>Original</td> <td>/</td> <td>Feeling</td> </tr> <tr> <td>1/8th Gauge</td> <td></td> <td>1/8th Gauge</td> </tr> <tr> <td>12,5 mm</td> <td></td> <td>10,7 mm</td> </tr> <tr> <td>142 600 vpichů/m²</td> <td></td> <td>123 999 vpichů/m²</td> </tr> <tr> <td>1 966 vpichů/m²</td> <td></td> <td>1 525 vpichů/m²</td> </tr> <tr> <td>2 746 vpichů/m²</td> <td></td> <td>2 305 vpichů/m²</td> </tr> <tr> <td>15,5 mm</td> <td></td> <td>13,5 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">4 & 5 metr</td> </tr> </table>	Original	/	Feeling	1/8th Gauge		1/8th Gauge	12,5 mm		10,7 mm	142 600 vpichů/m ²		123 999 vpichů/m ²	1 966 vpichů/m ²		1 525 vpichů/m ²	2 746 vpichů/m ²		2 305 vpichů/m ²	15,5 mm		13,5 mm	4 & 5 metr		
Original	/	Feeling																								
1/8th Gauge		1/8th Gauge																								
12,5 mm		10,7 mm																								
142 600 vpichů/m ²		123 999 vpichů/m ²																								
1 966 vpichů/m ²		1 525 vpichů/m ²																								
2 746 vpichů/m ²		2 305 vpichů/m ²																								
15,5 mm		13,5 mm																								
4 & 5 metr																										
	<p>SLOŽENÍ VLÁKNO ISO 1833 PRIMÁRNÍ PODKLAD SEKUNDÁRNÍ PODKLAD</p>	<p>100% Luxelle Polypropylene Woven Polypropylene Woven Secondary</p>																								
	<p>PROVEDENÍ VHODNOST WIRA ABRAZIVNÍ TEST PD 6527:Clause 17 STATICÁ ZÁTĚŽ ISO 3416 DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ ISO 2094 TUFT ANCHORAGE ISO 4919</p>	<table border="0"> <tr> <td>Original</td> <td>/</td> <td>Feeling</td> </tr> <tr> <td>Silná bytová, střední komerční 23 - 32</td> <td></td> <td>Silná bytová - 23</td> </tr> <tr> <td>Překročilo 50 000 tření</td> <td></td> <td>Překročilo 50 000 tření</td> </tr> <tr> <td>20,5 % ztráta tloušťky po 24 h</td> <td></td> <td>25,4 % ztráta tloušťky po 24 h</td> </tr> <tr> <td>28,8% ztráta tloušťky po 1000 nárazech</td> <td></td> <td>39,4% ztráta tloušťky po 1000 nárazech</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Nad 1 kg</td> </tr> </table>	Original	/	Feeling	Silná bytová, střední komerční 23 - 32		Silná bytová - 23	Překročilo 50 000 tření		Překročilo 50 000 tření	20,5 % ztráta tloušťky po 24 h		25,4 % ztráta tloušťky po 24 h	28,8% ztráta tloušťky po 1000 nárazech		39,4% ztráta tloušťky po 1000 nárazech	Nad 1 kg								
Original	/	Feeling																								
Silná bytová, střední komerční 23 - 32		Silná bytová - 23																								
Překročilo 50 000 tření		Překročilo 50 000 tření																								
20,5 % ztráta tloušťky po 24 h		25,4 % ztráta tloušťky po 24 h																								
28,8% ztráta tloušťky po 1000 nárazech		39,4% ztráta tloušťky po 1000 nárazech																								
Nad 1 kg																										
	<p>BAREVNÁ ODOLNOST ODOLNOST NA SVĚTLO ISO 105-B02 ODOLNOST NA MOKRO ISO 105-E01 ODOLNOST ŠAMPÓNOVÁNÍ BS ISO 18168:2015</p>	<table border="0"> <tr> <td>6 u všech barev</td> <td>/</td> <td>6 u všech barev</td> </tr> <tr> <td>4/5 u všech barev</td> <td>/</td> <td>4/5 u všech barev</td> </tr> <tr> <td>4/5 u všech barev</td> <td>/</td> <td>4/5 u všech barev</td> </tr> </table>	6 u všech barev	/	6 u všech barev	4/5 u všech barev	/	4/5 u všech barev	4/5 u všech barev	/	4/5 u všech barev															
6 u všech barev	/	6 u všech barev																								
4/5 u všech barev	/	4/5 u všech barev																								
4/5 u všech barev	/	4/5 u všech barev																								
	<p>TEPELNÉ HODNOTY TOG BS 4745:2005 TEPELNÝ ODPOR ISO 5085-1:1989</p>	<table border="0"> <tr> <td>1,7 Tog</td> <td>/</td> <td>1,5 Tog</td> </tr> <tr> <td>0,17 m² k/w</td> <td>/</td> <td>0,15 m² k/w</td> </tr> </table>	1,7 Tog	/	1,5 Tog	0,17 m ² k/w	/	0,15 m ² k/w																		
1,7 Tog	/	1,5 Tog																								
0,17 m ² k/w	/	0,15 m ² k/w																								
	<p>HOŘLAVOST CE MARK RATING BS EN 13501-1:2002 TEST tabletou METHENAMIN</p>	<p>Efl Prošlo - nízký efekt vznícení</p>																								
	<p>CHEMICKÉ DOPADY FORMALDEHYDE CE</p>	<p>E1</p>																								
	<p>BIOLOGICKÁ OCHRANA MOL / HMYZ REZISTENCE</p>	<p>CHRÁNĚNO PROTI HMYZU & ROZKLADU</p>																								
	<p>ANTI STATIC</p>	<p>- 0,1 kv (požadavek méně než +2,0 kv)</p>																								

OBEČNÉ INFORMACE

Instalace - Ve všech místech komerční aplikace je doporučeno celoplošné lepení dle BS 5325 (1983). Je -li vyžadována podložka, měla by být pevného a kvalitního typu a pokud je koberec instalován ve větších komerčních prostorách, měl by být koberec instalován za pomoci teleskopického napínáku. U množstevních objednávek vyžadujících jednotnost barev, prosíme uveďte toto v době objednání.

Údržba - Pro udržení vzhledu koberce se doporučuje, aby byl vysáván nejméně třikrát týdně k odstranění částic, nečistot a prachu. Pro použití na koberci se stříženým vlasem se doporučuje vysavač s rotačním kartáčem a klepačem. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu času, pochozí zátěž spolištuje kobercové vlákno v hlavních pochozích trasách, což působí oblasti různého opotřebení. Tyto oblasti budou vypadat světleji nebo tmavěji ve srovnání s méně často používanými částmi. Toto stínování / stopování nebo zploštění dochází u všech koberců s povrchem vláken a jako takový není přijímán jako základ pro jakoukoli stížnost. Stejně tak otočení vlákna (nebo vodoznačení) je jev, který může ovlivnit všechny koberce se stříženým vlasem a jako takový není přijímán jako výrobní vada.

Srovnání - Tento vzorek nemusí být ze stejné výrobní dávky jako aktuální zásoba, a proto by měl být používán jako průvodce a ne jako přesná shoda. Stejně jako u šířky 5 metrů a 4 metru nelze zaručit stejnobarevnost.

Důležité - Minimální objednané množství je 1,5 bm.

GREENWOOD & COOPE LTD. Brookhouse Mill, Greenmount, Bury, Lancashire BL8 4HR TEL: 01204 881234 FAX: 01204 887722
E-MAIL: info@cormarcarpets.co.uk WEBSITE: www.cormarcarpets.co.uk

Únor 2019